

UTILIZAMOS

LUBRAX
El Lubricante de Precisión



MLP

3000F

PULVERIZADOR DE ARRASTE

IPLA



As seções laterais, ou barras, são vigas reticuladas de desenho exclusivo. Dois tubos superiores e um só tubo, inteiriço, inferior. Igual aos anteriores, os zig-zag, que ligam uns aos outros, são tubos especiais e inteiriços. Conta com diversos elementos de segurança que evitam danos nas barras, protegendo-as nos pontos de impacto, são eles: molas de segurança com reposição automática, batedores protetores e bandas refletivas nos extremos para trabalhos noturnos. Todos os pinos de suas articulações possuem tratamento térmico e trabalham sobre buchas de bronze. Isso se resume em uma grande durabilidade.

77 COMANDOS HIDRÁULICOS.



Joystick para comando hidráulico (à distância a partir do trator) de: levante das barras, elevação a 45°, trava basculante, abertura e fechamento das barras [opcional].

77 COMPUTADOR BRAVO 300S.



O computador Bravo 300S é a solução mais desenvolvida da Arag para pulverizadores. Sua ampla categoria de funções e sua destacada conectividade fazem do Bravo 300S o computador mais seguro e confiável do mercado, sem mencionar sua flexibilidade e facilidade de uso.

77 COMANDO 8 VÍAS PADRÃO.



77 COMANDO DE PULVERIZAÇÃO.



Caixa de comando elétrico de pulverização (à partir do trator) de: corte geral de pulverização, corte por seções independentes [4] e regulagem de pressão [constituído de manômetro de glicerina].

77 BOMBA DE PULVERIZAR



77 MOTOBOMBA E KIT DE LAVAGEM INTERNA. [OPCIONAL]





7 EIXO, SEMI-EIXO E BITOLA.



7 O eixo da máquina de arraste possui uma suspensão independente de desenho tipo tesoura com amortecedor e rodado 12.4 x 36", buscando uma estabilidade da máquina e das barras mesmo nos terrenos mais difíceis. A bitola pode variar de 2,10 a 2,40 m.

7 CHASSIS.



7 Desenho de alta confiabilidade elaborado para terrenos que exijam maior robustez e maleabilidade.

7 MARCADOR DE ESPUMA. [opcional]



7 Itens Standart

- Tanque 2850 l.
- Barra traseira de 22 m.
- Linha de pulverização de aço Inox 3/4" com 5 seções.
- Porta-bicos triplos com espaçamento de 50 cm.
- Tanque água limpa de 200 l.
- Bomba de pulverização marca Udor Ro 160l, 4 membranas.
- Bitola 2,10 m. e 2,40 m.
- Pneus 12.4 x 36".
- Suspensão pneumática independente.
- Altura de trabalho de 0,50 m. a 2,20 m.
- Bicos marca Hypro.
- Comandos de pulverização de corte geral e regulação de vazão elétrico com manômetro.

7 Itens Opcionais

- Bicos quintuplos.
- Barra de 25 m. com bicos simples.
- Barra de 25 m. com bicos quintuplos.
- Motobomba de carga com Kit de lavagem interior.
- Marcador de espuma.
- Computador Arag Bravo 180.
- Computador Arag Bravo 300S.
- Bicos quintuplos a 50 cm. [Barra 22 m.].
- Bicos quintuplos a 35 cm. [Barra 22 m.].



WWW.PLADOBASIL.COM.BR

Av. Getúlio Vargas, 10465 | Esq. Antonio F. Ozanán | CEP: 92420-221 | Canoas / RS / Brasil | Fone [51] 30524242 – Fax [51] 30524264/4265 | info@pladobrasil.com.br / www.pladobrasil.com.br