

FICHA TECNICA - Pulverizadoras PLA - MY26

MOTOR CENTRAL	2900	3300	3300 GD	3600 GD
CABINA	John Deere	John Deere	John Deere	John Deere
MOTOR	John Deere 4045 HYE01	John Deere 6068TYE02	John Deere 6068TYE01	John Deere 6068TYE01
POTENCIA	125 HP	160 HP	180 HP	180 HP
TRANSMISION	Mecánica Manual (Eaton)	Mecánica Manual (Eaton) / Mecánica Automática (Allison)	Mecánica Automática (Allison)	Mecánica Automática (Allison)
VELOCIDAD DE TRANSPORTE [Km/h]	60	60	50	50
TANQUE DE COMBUSTIBLE [l]	250	400	400	400

SITEMA DE PULVERIZACION				
TANQUE	2900	3300	3300	3600
ALA	27 m	32m / 36 m	32m / 36 m / 40m	32m / 36 m / 40m
BOMBA DE PULVERIZACION	Hypro 9303 / 540 l/min	Hypro 9306 / 810 l/min	Hypro 9306 / 810 l/min	Hypro 9306 / 810 l/min
BOMBA DE CARGA	Banjo PHY200	Banjo PHY200	Banjo PHY200	Banjo PHY200
CONTROL DE SECCIONES	9 Secciones	32m (9 Secciones) 36 & 40m (13 Secciones)	32m (9 Secciones) 36 & 40m (13 Secciones)	32m (9 Secciones) 36 & 40m (13 Secciones)
ACCIONAMIENTO DE CORTE DE SECCIONES	Neumático	Neumático	Neumático	Neumático
LINEA DE PULVERIZACION	Mixta - portapicos quintuples a 35 cm y portapicos simple a 52.5 cm	Mixta - portapicos quintuples a 35 cm y portapicos simple a 52.5 cm	Mixta - portapicos quintuples a 35 cm y portapicos simple a 52.5 cm	Mixta - portapicos quintuples a 35 cm y portapicos simple a 52.5 cm
CONTROL DE CARGA Y SENSOR DE NIVEL	Opcional (ARAG Visio)	Opcional (ARAG Visio)	Opcional (ARAG Visio)	Opcional (ARAG Visio)
TANQUE DE AGUA PARA ENGUAJE	250	250	250	250

TECNOLOGIA				
MONITOR	John Deere G5 Universal	John Deere G5 Universal	John Deere G5 Universal	John Deere G5 Universal
CONTROL DE DOSIS	John Deere Greenstar Rate Controller	John Deere Greenstar Rate Controller	John Deere Greenstar Rate Controller	John Deere Greenstar Rate Controller
CONECTIVIDAD / TELEMETRIA	JD Link en base - Modem R	JD Link en base - Modem R	JD Link en base - Modem R	JD Link en base - Modem R
RECEPTOR	John Deere Star Fire 7000 (SF1)	John Deere Star Fire 7000 (SF1)	John Deere Star Fire 7000 (SF1)	John Deere Star Fire 7000 (SF1)
PILOTO AUTOMATICO	John Deere AutoTrac ATC300	AutoTrac ATC300	AutoTrac ATC300	AutoTrac ATC300
ESTACION METEOROLOGIA JOHN DEERE	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
DETECTOR DE ALTA TENSION	En base	En base	En base	En base
LUZ AZUL PARA PULVERIZACION NOCTURNA	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
SIA Standard / Basic (1 Año)	Opcional (Incluye estación meteorológica de acronex + Sensor de Presión + Sensor de pico en uso + Tablet en cabina + Licencia de 1 año)	Opcional (Incluye estación meteorológica de acronex + Sensor de Presión + Sensor de pico en uso + Tablet en cabina + Licencia de 1 año)	Opcional (Incluye estación meteorológica de acronex + Sensor de Presión + Sensor de pico en uso + Tablet en cabina + Licencia de 1 año)	Opcional (Incluye estación meteorológica de acronex + Sensor de Presión + Sensor de pico en uso + Tablet en cabina + Licencia de 1 año)
SIA (5 Años)	Opcional (Incluye estación meteorológica de acronex + Sensor de Presión + Sensor de pico en uso + Tablet en cabina + Tablet adicional + control remoto de secciones + Licencia de 5 años)	Opcional (Incluye estación meteorológica de acronex + Sensor de Presión + Sensor de pico en uso + Tablet en cabina + Tablet adicional + control remoto de secciones + Licencia de 5 años)	Opcional (Incluye estación meteorológica de acronex + Sensor de Presión + Sensor de pico en uso + Tablet en cabina + Tablet adicional + control remoto de secciones + Licencia de 5 años)	Opcional (Incluye estación meteorológica de acronex + Sensor de Presión + Sensor de pico en uso + Tablet en cabina + Tablet adicional + control remoto de secciones + Licencia de 5 años)
GATO HIDRAULICO	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
ABRE SURCOS	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
KIT DE LAVADO	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

CHASIS Y RODADOS				
TROCHA	2,10 m / 2,62m a 2,80m (*)	2,62m a 2,80m (*)	2,62m a 2,80m (*)	2,62m a 2,80m (*)
NEUMATICOS	320 x R36 / 345 x R38 (**)	345 x R38	320 R46 (opcional 380 R46)	320 R46 (Opcional 380 R46)
DESPEJE [m]	1.35	1.35	1.63	1.63
ANCHO DE TRANSPORTE [m]	3.6	3.6	3.65	3.65
ALTURA [m]	3.67	3.67	3.9	3.9

(*) 2,62m a 2,80m : Ajuste con rotacion manual de ruedas
(**) 320 x R36 con trocha 2,10m / 345 x 38 con trocha 2,62 a 2,80 m

MOTOR DELANTERO	3300 MD	3600 MD
CABINA	PLA	PLA
MOTOR	JD 6068TYE02	JD 6068TYE01
POTENCIA	160 HP	180 HP
TRANSMISION	Mecánica Manual (Eaton) / Mecánica Automática (Allison)	Mecánica Automática (Allison)
VELOCIDAD DE TRANSPORTE [Km/h]	60	50
TANQUE DE COMBUSTIBLE	400	400

SITEMA DE PULVERIZACION		
TANQUE	3300	3600
ALA	32m / 36 m	32m / 36 m / 40m
BOMBA DE PULVERIZACION	Hypro 9306 / 810 l/min	Hypro 9306 / 810 l/min
BOMBA DE CARGA	Banjo PHY200	Banjo PHY200
CONTROL DE SECCIONES	32m (9 Secciones) 36 & 40m (13 Secciones)	32m (9 Secciones) 36 & 40m (13 Secciones)
ACCIONAMIENTO DE CORTE DE SECCIONES	Neumático	Neumático
LINEA DE PULVERIZACION	Mixta - portapicos quintuples a 35 cm y portapicos simple a 52.5 cm	Mixta - portapicos quintuples a 35 cm y portapicos simple a 52.5 cm
CONTROL DE CARGA Y SENSOR DE NIVEL	Opcional (NISER) (Requiere = SIA + ALA fibra de carbono)	Opcional (NISER) (Requiere = SIA + ALA fibra de carbono)
TANQUE DE AGUA PARA ENGUAJE	400	400

TECNOLOGIA		
MONITOR	John Deere G5 Universal	John Deere G5 Universal
CONTROL DE DOSIS	John Deere Greenstar Rate Controller	John Deere Greenstar Rate Controller
CONECTIVIDAD / TELEMETRIA	JD Link en base - Modem R	JD Link en base - Modem R
RECEPTOR	John Deere Star Fire 7000 (SF1)	John Deere Star Fire 7000 (SF1)
PILOTO AUTOMATICO	John Deere AutoTrac ATC300	AutoTrac ATC300
ESTACION METEOROLOGIA JOHN DEERE	NO	NO
DETECTOR DE ALTA TENSIN	En base	En base
LUZ AZUL PARA PULVERIZACION NOCTURNA	NO	NO
SIA Standard / Basic (1 Año)	Opcional (Incluye estación meteorológica de acronex + Sensor de Presión + Sensor de pico en uso + Tablet en cabina + Licencia de 1 año)	Opcional (Incluye estación meteorológica de acronex + Sensor de Presión + Sensor de pico en uso + Tablet en cabina + Licencia de 1 año)
SIA (5 Años)	Opcional (Incluye estación meteorológica de acronex + Sensor de Presión + Sensor de pico en uso + Tablet en cabina + Tablet adicional + control remoto de secciones + Licencia de 5 años)	Opcional (Incluye estación meteorológica de acronex + Sensor de Presión + Sensor de pico en uso + Tablet en cabina + Tablet adicional + control remoto de secciones + Licencia de 5 años)
GATO HIDRAULICO	Opcional	Opcional
ABRE SURCOS	Opcional	Opcional
KIT DE LAVADO	Opcional	Opcional

CHASIS Y RODADOS		
TROCHA	2,62m a 2,80m (*)	2,62m a 2,80m (*)
NEUMATICOS	345 x R38	320 R46 (opcional 380 R46)
DESPEJE [m]	1.49	1.63
ANCHO DE TRANSPORTE [m]	3.6	3.6
ALTURA [m]	3.83	4