

SEMBRADORAS GRANOS GRUESOS - AGP 3 TECH

MODELO		G14		G16		G18	
CANTIDAD DE CUERPOS		LINEAS	DISTANCIA (cm)	LINEAS	DISTANCIA (cm)	LINEAS	DISTANCIA (cm)
		20	35				
		18	42	20	42		
		14	52,5	16	52,5	18	52,5
VELOCIDAD DE TRANSPORTE							
25 km/h MAX							
REQUERIMIENTO HIDRAULICO							
CAUDAL MINIMO DE TRABAJO				105 Litros / min			
PRESION MINIMA DE TRABAJO				160 bar			
CANTIDAD DE VCR REQUERIDOS				3 VCR (Válvulas de control remoto) - Circuito hidráulico de centro cerrado			
ESPECIFICACIONES							
CHASIS				Auto tráiler			
UNIDAD DE SIEMBRA							
DOSIFICADOR NEUMATICO	Neumático por vacío VacuMeter™ con MaxEmerge™ 5			SI			
	Placas semilleras en equipo básico- ProMax 40 y soja (108 celdas)			SI			
	Tipo de mando-Cable Proshaft™			SI			
DISCO PLANTADOR	Doble disco abresurco de semilla TruVee de 15"			SI			
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD	(Semi-neumático, conservación) 2.5" X 16"			SI			
RUEDA PISAGRANO	5/8" x 8"			SI			
RUEDAS TAPADORAS	Doble de 12" x 1" con disco dentado			SI			
CUCHILLA CORTA RASTROJO	17" Turbo			SI			
	17" Durafluted			Opcional			
CARGA EN UNIDAD DE SIEMBRA	Sistema de carga constante John Deere de Set Point con pulmones neumáticos, incluye compresor eléctrico John Deere para la carga y regulación de la presión del sistema.			SI			
PLACAS DE SEMILLAS	Placa ProMax 40 para maíz + Placa de 108 agujeros para soja			SI			
MONITOR DE SIEMBRA							
John Deere - SeedStar™2	Población, espaciamento, Fallos, CV, Singulacion, Dosis por línea y Promedio de semilla, Dosis deseada vs Real, Nivel de vacío, Velocidad de tractor, Integrado a monitor Gen 4 entre otras características, Generación de mapas, transmisión y recepción de datos a operation center desde tractor via MTG (Jd link), visualización de siembra en tiempo real.			SI			
TECNOLOGIAS							
CORTE POR SECCIONES (RowCommand JD)	Hasta 16 Secciones						
COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA							
El sistema de siembra y fertilización es compatible con monitores GS3 - GEN 4 - G5 / G5 Plus, Requiere licencia de corte de secciones.							
TOLVAS PLASTICAS (VERSION FERTILIZACION SIMPLE)							
TOLVAS PLASTICAS (Tolva Doble)	Tolva Doble - Compartimento Semilla		1560	1900		2175	
	Tolva Doble - Compartimento Fert. En línea		1760	2140		2380	
TOLVAS PLASTICAS (VERSION FERTILIZACION DOBLE)							
TOLVAS PLASTICAS (Tolva Doble + Tolva Simple)	Tolva Doble - Compartimento Semilla		1560	1900		2175	
	Tolva Doble - Compartimento Fert. En línea		1760	2140		2380	
	Tolva Simple - Fert. Lateral		1920	2335		2645	
SIEMBRA Y FERTILIZACION / TRANSMISIONES (VERSION FERTILIZACION SIMPLE)							
SIEMBRA	Variable - Motor hidráulico (VRD)			SI			
FERTILIZACION EN LINEA	Variable - Motor hidráulico (VRDF)			SI			
SIEMBRA Y FERTILIZACION / TRANSMISIONES (VERSION FERTILIZACION DOBLE)							
SIEMBRA	Variable - Motor hidráulico (VRD)			SI			
FERTILIZACION EN LINEA	Transmisión mecánica con rueda de mando Caja de engranajes en baño de aceite de 16 velocidades			SI			
FERTILIZACION LATERAL	Variable - Motor hidráulico (VRDF)			Opcional en maquinas con distanciamiento a 42 y 52,5			
NEUMATICOS							
TRANSPORTE	Cubierta 13.00/65 - 18"			SI			
MANDO DE TRANSMISION	Cubiertas agrícolas 6,5/80 x 15", 6T			Mando de transmisión con rueda + caja, solo en sembradoras con opcional de fertilización lateral			

(*) Los valores de caudal son a modo orientativo