

SEMBRADORA DE GRANOS GRUESOS - STP G Emerge Tech													
Chasis modular que permite distintas configuraciones de distancia entre líneas: 35, 38*, 42 y 52,5 cm. Diseño de tolvas con mayor autonomía, con pasarela central. Las cuchillas de corte turbo de 17" pudiendo optar por las opciones: Durafluted. Dosifacores de semillas nuematico Max Emerge 5, con tecnologia John Deere de siembra (VRD) y fertilizacion (VRDF) variable con motores hidraulicos + sistema de monitor de semillas John Deere SeedStar 2 + Corte de secciones hasta 16 secciones John Deere Row Command, Incluye 4 cubiertas 400 - 60 x 15,5 y dos cubiertas de mando 6.5" - 80 x 15". Ancho de transporte 3,60 metros. Acople hidráulico trasero incluido en modelo standard. Incluye luces traseras de transporte. (*) Espaciamiento 38 cm solo en STP G26													
MODELO		CANTIDAD DE MODULOS		G11		G13		G15		G22		G26	
		1 MODULO		1 MODULO		1 MODULO		2 MODULOS		2 MODULOS		2 MODULOS	
DISTANCIA ENTRE LINEAS		Lineas	Distancia	Lineas	Distancia	Lineas	Distancia	Lineas	Distancia	Lineas	Distancia	Lineas	Distancia
		15	35 cm	19	35 cm	23	35 cm	31	35 cm	39	35 cm	39	35 cm
		13	42 cm	15	42 cm	19	42 cm	27	42 cm	31	42 cm	31	42 cm
		11	52,5 cm	13	52,5 cm	15	52,5 cm	22	52,5 cm	26	52,5 cm	26	52,5 cm
DIMENSIONES													
POSICION DE TRABAJO	Ancho de Labor (mm)	5775		6825		7875		11550		13650			
	Altura (mm)	2500											
POSICION DE TRANSPORTE	Ancho (mm)	3640											
	Largo Total (mm)	7399		8570		9970		13063		15390			
	Altura (mm)	3370											
	Despeje (mm)	540											
VELOCIDAD DE TRANSPORTE													
25 km/h MAX													
REQUERIMIENTOS HIDRAULICOS													
REQUERIMIENTOS SEGÚN DISTANCIAMIENTOS [litros / minuto] (*)	35 cm	95		95		95		105		110			
	38 cm / 42 cm	95		95		95		105		105			
	52,5 cm	95		95		95		105		105			
CANTIDAD DE VCR REQUERIDOS	VCR (Valvulas de control remoto) - Circuito hidraulico centro cerrado	3											
ESPECIFICACIONES													
CHASIS	Tiro de Punta	Si											
COMANDO HIDRAULICO	Manual	Si											
	Lanza de trabajo	Si											
UNIDAD DE SIEMBRA													
DOSIFICADOR NEUMATICO	Neumático por vacío VacuMeter™ con MaxEmerge™ 5	Si											
	Placas semilleras en equipo básico- ProMax 40 y soja (108 celdas)	Si											
	Tipo de mando-Cable Proshaft™	Si											
DISCO PLANTADOR	Doble disco abresurco de semilla TruVee de 15 plg	Si											
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD	(Semi-neumático, conservación) 2.5" X 16"	Si											
RUEDA PISAGRANO	5/8" x 8"	Si											
RUEDAS TAPADORAS	2" x 12" x 1" con discos dentados	Si											
CUCHILLA CORTA RASTROJO	17" Turbo	Si											
	Durafluted	Opcional											
CARGA EN UNIDAD DE SIEMBRA	Sistema de carga constante John Deere de Set Point con pulmones neumaticos, incluye compresor electrico John Deere para la carga y regulacion de la presion del sistema.	Si											
PLACAS DE SEMILLAS	Placa ProMax 40 para maíz + Placa de 108 agujeros para soja	Si											
MONITOR DE SIEMBRA													
John Deere - SeedStar™2	Población, espaciamiento, Fallos, CV, Singulacion, Dosis por línea y Promedio de semilla, Dosis deseada vs Real, Nivel de vacío, Velocidad de tractor, Integrado a monitor Gen 4 entre otras características, Genereacion de mapas, transmision y recepcion de datos a operation center desde tractor via MTG (Jd link), visualizacion de siembra en tiempo real.	Si											
TECNOLOGIAS													
CORTE POR SECCIONES (RowCommand JD)	Hasta 16 Secciones	Si											
COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA													
El sistema de siembra y fertilizacion es compatible con monitores GS3 - GEN 4 - G5 / G5 Plus, Requiere licencia de corte de secciones.		Si											
TOLVAS PLASTICAS (VERSION FERTILIZACION SIMPLE)													
TOLVAS PLASTICAS (Tolva Doble + Tolva Simple)	Tolva Simple - Semilla	1500		1920		2335		3000		3840			
	Tolva doble - Fertilizante	2590		3320		4045		5180		6640			
TOLVAS PLASTICAS (VERSION FERTILIZACION DOBLE)													
TOLVAS PLASTICAS (Tolva Doble + Tolva Simple)	Tolva Simple - Semilla	1500		1920		2335		3000		3840			
	Tolva doble - compartimento Fert. En línea	1370		1760		2145		2740		3520			
	Tolva doble - compartimento Fert. Lateral	1220		1560		1900		2440		3120			
SIEMBRA Y FERTILIZACION / TRANSMISIONES (VERSION FERTILIZACION SIMPLE)													
SIEMBRA	Variable - Motor hidraulico (VRD)	Si											
FERTILIZACION EN LINEA	Variable - Motor hidraulico (VRDF)	Si											
SIEMBRA Y FERTILIZACION / TRANSMISIONES (VERSION FERTILIZACION SIMPLE)													
SIEMBRA	Variable - Motor hidraulico (VRD)	Si											
FERTILIZACION EN LINEA	Transmision mecanica con rueda de mando	Si											
FERTILIZACION LATERAL	Variable - Motor hidraulico (VRDF)	Opcional solo en maquinas con distnaciamiento a 42 y 52,5											
NEUMATICOS													
MANDO DE TRANSMISION	Cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T	Si											
TRANSPORTE	Cubierta 400 x 60 x 15	Si											

(*) Los valores de caudal son a modo orientativo