

**SEBRADORA PARA GRANOS FINOS - STP F**

Chasis modular que permite distintas configuraciones de distancia entre líneas: 17,5 - 19 y 21 cm. Están equipadas con cuerpos sembradores PLA. Pasarela central. Cuchillas de corte Durafuted pudiendo optar por las opciones: turbo de 17". La dosificación de semillas es por sistema a chorrillo regulable mediante cajas de cambio en baño de aceite de 16 vel. Incluye 4 cubiertas 400 - 60 x 15,5 y dos cubiertas de mando 6.5" - 80 x 15". La presión y caudal mínimo de trabajo es de 160 bar y 60 lts. por minuto. Ancho de transporte 3,90 metros. Acople hidráulico trasero incluido en modelo standard. Posee luces traseras de transporte.

MODELO		F29	F37	F45	F61
<b>CANTIDAD DE MODULOS</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
<b>DISTANCIA ENTRE LINEAS</b>	Surcos				
	Distancia	17,5 cm	17,5 cm	17,5 cm	17,5 cm
	Surcos	37	37	45	61
	Distancia	19 cm	19 cm	19 cm	19 cm
	Surcos	31	31	37	53
	Distancia	21 cm	21 cm	21 cm	21 cm
<b>DIMENSIONES Y CAPACIDADES</b>					
<b>DIMENSIONES</b>					
<b>POSICION DE TRABAJO</b>	Ancho de Labor (mm)	5075	6475	7875	10675
	Altura (mm)	2500			
<b>POSICION DE TRANSPORTE</b>	Ancho (mm)	3900			
	Largo Total (mm)	7399	8570	9970	13063
	Altura (mm)	3370			
	Despeje (mm)	540			
<b>VELOCIDAD DE TRANSPORTE</b>					
25 km/h MAX					
<b>PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO</b>					
160 bar y 60 lts/min					
<b>ESPECIFICACIONES</b>					
<b>CHASIS</b>	Tiro de Punta	Si			
<b>COMANDO HIDRAULICO</b>	Manual	Si			
	Marcadores independientes	Si			Opcional
	Lanza de trabajo	Si			
<b>UNIDAD DE SIEMBRA</b>					
<b>DOSIFICADOR</b>	Chorrillo con sist. Chevron, cuerpos delanteros	Si			
	Chorrillo con sist. Chevron, cuerpos traseros	Si			
	Mecánico, placa horizontal chico (kit grano grueso)	Opcional (*)			
	Cajón Alfalfero	Opcional (*)			
<b>DISCO PLANTADOR</b>	Doble de 16" x 4 mm	Si			
<b>RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD</b>	Semineumática de 15" x 2 1/8"	Si			
<b>RUEDA PISAGRANO</b>	5/8" X 8"	Si			
<b>DISCO RUEDA TAPADORA</b>	Disco Rueda Tapadora Concavo 12"x2.5	Si			
<b>RUEDAS TAPADORAS</b>	Rueda tapadora 1 x 10	Si			
<b>CUCHILLA CORTA RASTROJO</b>	17" Turbo	Opcional			
	Durafuted	Si			
<b>GARGA EN UNIDAD DE SIEMBRA</b>	Sistema de resorte en paralelogramo de unidad de siembra	Si			
<b>TOLVAS PLASTICAS</b>					
<b>TOLVAS PLASTICAS (Tolva Doble + Tolva)</b>	Capacidad Semilla Total (1 compartimento en cada tolva doble)	2706	3462	4218	5412
	Capacidad de Fertilizante en línea Total (1 compartimento en cada tolva doble)	2706	3462	4218	5412
<b>FERTILIZACION</b>					
<b>EN LINEA DE SIEMBRA</b>	Tolvas combinada (semilla-fert)	Si			
<b>TRANSMISION</b>					
<b>SIEMBRA CHORRILLO</b>	Transmisión mecánica con rueda de mando	Si			
	Caja de engranajes en baño de aceite de 16 velocidades	Si			
<b>FERTILIZACION EN LINEA</b>	Transmisión mecánica con rueda de mando	Si			
	Caja de engranajes en baño de aceite de 16 velocidades	Si			
<b>TRANSMISION KIT MECANICO / KIT ALFALFERO</b>	Transmisión mecánica con rueda de mando	Opcional (*)			
	Caja de engranajes en baño de aceite de 58 velocidades	Opcional (*)			
<b>NEUMATICOS</b>					
<b>MANDO DE TRANSMISION</b>	Cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T	Si			
<b>TRANSPORTE</b>	Cubierta 400 x 60 x 15	Si			

(\*) Opcional kit de grano grueso no es compatible con cajón alfalfero